

Mini Converter SDI to Analog 4K



US\$379

Обеспечивает передачу сигналов SD, HD, 3G- и 6G-SDI на аналоговое оборудование с преобразованием в аналоговое компонентное HD/SD-видео, NTSC и PAL. Понижающая конверсия на аппаратном уровне позволяет выводить Ultra HD-материал как компонентный сигнал в SD- или HD-разрешении, а также в NTSC и PAL. К модели легко подключить любое аналоговое оборудование, такое как Betacam SP, VHS-видеомагнитофоны и видеомониторы.

Разъемы

Видеовходы SDI

1 x SD, HD или 6G-SDI. 1 x резервный SDI-вход с автоматическим переключением при утрате сигнала на главном входе.

Видеовыходы SDI

1 x SDI сквозной

Выходы аналогового видео

NTSC, PAL, S-Video и компонентный SD/HD-сигнал со входа 6G-SDI

Вывод аналогового звука

Два канала балансного аналогового звука через стандартные гнездовые разъемы 1/4 дюйма

Вывод цифрового звука

Два канала балансного цифрового звука через стандартные гнездовые разъемы 1/4 дюйма

Резервный SDI-вход

Автоматическое переключение при потере SDI-сигнала

Скорость передачи данных


Автоматическое определение стандартов SD, HD и 6G-SDI

Настройка и обновление

USB

Регенерация сигнала

Да



Стандарты и форматы

Форматы SD

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

Форматы HD

720p/50/59,94/60, 1080p/23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60, 1080PsF/23,98/24/25/29,97/30, 1080i/50/59,94/60

Форматы 2K

2K DCI/23,98p/24p/25p, 2K DCI/23,98PsF/24PsF/25PsF

Форматы Ultra HD

2160p/23,98/24/25/29,97/30

Форматы 4K

4K DCI/23,98p/24p/25p

Интерфейс SDI

В соответствии со стандартами SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M-B, SMPTE 425M, SMPTE ST-2081, ITU-R BT.656 и ITU-R BT.601

Скорость SDI-видеопотока

Видеоинтерфейс SDI позволяет переключаться между SD, HD, Ultra HD и DCI 4K

Частота выборки SDI-изображения

4:2:2

Дискретизация SDI-звука

Телевизионный стандарт (частота дискретизации 48 кГц, разрядность 24 бит)

Цветовое разрешение SDI

4:2:2

Цветовое пространство SDI

YUV

Автоматическое переключение SDI

Автоматическое определение стандартов SD, HD и 6G-SDI

Поддержка аналоговых форматов

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL, 720p/50/59,94/60, 1080p/23,98/24/25/29,97/30, 1080i/50/59,94/60

Аналоговое цветковое пространство

YUV

Аналоговое цветковое разрешение

4:2:2

Преобразование форматов

Понижающая конверсия в HD

Программное обеспечение

Программное управление

Обновление ПО для Mac™ и Windows™ через порт USB

Обновление внутреннего ПО

Через приложение для обновления ПО

Операционные системы



Mac 10.14 Mojave,
Mac 10.15 Catalina или более
поздняя версия



Windows 8.1 и 10

Управление настройками

С помощью мини-переключателей или программной утилиты через порт USB

Питание

Питание

Универсальный блок питания +12 В с международными адаптерами для работы в любой стране мира. Кабельная стяжка.

Потребляемая мощность

8,04 Вт

Диапазон рабочего напряжения

12–31 В постоянного тока

Физические размеры



Условия эксплуатации

Рабочая температура

от 0° до 40° С

Температура хранения

от -20° до 45° С

Относительная влажность

от 0% до 90% (без конденсации)

Комплект поставки

Mini Converter SDI to Analog 4K
CD-диск с программным обеспечением
Универсальный блок питания 12 В с международными адаптерами

Гарантия

Ограниченная гарантия производителя сроком 3 года

Все содержимое веб-сайта охраняется авторским правом Blackmagic Design Pty. Ltd. 2021. Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих правообладателей. Рекомендованная производителем розничная цена включает российский НДС и местные импортные пошлины, но указана без стоимости доставки. Этот веб-сайт использует файлы cookie, которые служат для показа персонализированной рекламы третьими сторонами. Чтобы отказаться от получения такой информации, необходимо изменить соответствующие настройки. [Правила соблюдения конфиденциальности](#)

Уполномоченный дилер Blackmagic Design